



Imprimante DTF R602

C'est l'imprimante idéale pour l'impression de vos transferts DTF de qualité professionnelle !

L'imprimante DTF R602 est équipée de 2 têtes Epson I3200. Chaque tête dispose buses de 3200, avec la technologie piézoélectrique d'Epson ainsi que la fonction de goutte d'encre à points variables de 2,5 par litre ce qui permet une qualité d'impression plus riche et plus complète.

Réf. R602



Fiche produit

Chariot anti-collision

Chaque côté du chariot est équipé d'un capteur de sécurité pour protéger la tête.

Un système d'alimentation en encre adapté

Un réservoir d'encre de 1,5 L par couleur est fourni avec un système d'alarme de manque d'encre. L'encre blanche possède un réservoir d'encre secondaire. À l'intérieur du grand réservoir d'encre blanc, il y a un dispositif d'agitation et deux tubes servant l'un pour l'alimentation en encre et l'autre pour le recyclage de l'encre. Une ouverture est également présente pour l'évacuation de l'air. Le système d'alimentation et de recyclage d'encre blanche possède deux moteurs pour fournir et recycler l'encre du grand réservoir d'encre blanche au deuxième réservoir d'encre blanche dans le chariot.

Un système de chauffage à 3 niveaux

Le chauffage se fait sur les plateformes avant, centrale et arrière, avec une température réglable pour préchauffer le film Pet. La plateforme sous vide avec trous est présente pour éviter le froissement du film.

Capteur de manque de papier

Lorsqu'il n'y a pas de papier, l'imprimante arrête d'imprimer et le chariot retourne à la station de capsulage.

Aspirateur plateforme couleur noir

La plateforme de couleur noire facilite l'observation du contrôle des buses à tête blanche.

Station de capsulage d'humidité et de nettoyage

Elle permet d'éviter le colmatage de la tête d'impression. Lorsque l'imprimante ne fonctionne pas, le capuchon supérieur scelle la tête.

Rouleaux pinceurs avec un meilleur maintien du film

Ils sont de plus grande taille et ont une fonction de réglage de la pression à 3 niveaux pour éviter que le film ne se décale.

Logiciel PrintExp

Il s'agit du logiciel le plus récent de Hoson. Il prend en charge 1 PC contrôlant 3 unités d'imprimante DTF.

Chaîne d'encre résistante à l'usure

Importés d'Allemagne, les câbles en fibre et les tubes d'encre se trouvent à l'intérieur de la chaîne d'encre et fonctionnent longtemps sans se déchirer pour protéger les câbles et les tubes d'encre.



Caractéristiques TECHNIQUES



Désignation imprimante	Caractéristiques	Prix
Configuration 5 couleurs (CMJN + Blanc)	2 têtes d'impression Espon i3200 : 1 têtes CMJN+ 1 têtes blanc	À partir de 13 900 € HT
Vitesse	8 à 12 m ² / heure	
Largeur maximale imprimable	65 cm	
Résolution d'impression	jusqu'à 1440 / 2160 / 2880 dpi	
Interface Ethernet	inclus	
Inclus	RIP software Maintop	
Dimensions	1630*829*1350 mm	
Poids	142 kg	
Puissance	220V - 10A	



Tarif transport (Presses transferts, accessoires et pièces détachées)

Montant de commande inférieur à 169,99€ HT	9,90 € de frais de port
Montant de commande compris entre 170 et 349,99€ HT	17,90 € de frais de port
Montant de commande compris entre 350 et 498,99€ HT	25,90 € de frais de port
Montant de commande compris entre 499 et 749,99€ HT	34,90 € de frais de port
Montant de commande compris entre 750 et 949,99€ HT	39,90 € de frais de port